



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Textura en aerosol para paredes y techos 2 en 1 de DAP®: piel de naranja con base de aceite

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La textura en aerosol para paredes y techos 2 en 1 de DAP®, piel de naranja con base de aceite, es un sistema de tecnología innovadora que le permite tratar paredes, techos y áreas de difícil acceso con una sola lata. La boquilla ajustable Aim Tech de DAP puede girarse fácilmente hacia arriba para rociar en casi cualquier ángulo consiguiendo el máxima cubrimiento. Su sistema ergonómico proporciona resultados profesionales en la tolva y máximo control del rociado. La lata de aerosol es extremadamente fácil de usar, y ofrece un amplio abanico de posibilidades para lograr un cubrimiento uniforme sin goteos ni atascos excesivos. Probado para crear una mezcla perfecta con superficies texturizadas existentes ajustando el tamaño de la textura al acabado deseado. Tiempo de secado rápido de 5 minutos. Capacidad superior para ser pintada; no necesita de imprimación y no se ablanda ni se escurre. Interior/exterior

EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 25 onzas (739ml)	Blanco	7079850006

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para áreas verticales, elevadas y de difícil acceso
- Amplio cubrimiento con aplicación en aerosol uniforme
- Excelente adaptación a superficies con textura
- Listo para pintar en 5 minutos.
- Curado fuerte y duradero
- Olor fuerte
- Limpieza con alcoholes minerales

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA REPARAR SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Agite bien antes de rociar
- Aplique a temperaturas superiores a 40° F (4° C)
- Asegúrese de que el área esté bien ventilada durante la aplicación
- Rocíe con ráfagas intermitentes
- Aplique una ráfaga rápida sobre el material de desecho para activar la presión
- Practique la aplicación sobre material de desecho antes de utilizarlo
- Almacene lejos del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40° F y 90° F (4° C y 32° C)

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buen estado estructural y libre de todo material extraño. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol.

Aplicación del producto

1. **DESBLOQUEE** la lengüeta doblándola hacia atrás. SE TRATA DE UNA LENGÜETA DE REBLOQUEO Y NO DEBE ROMPERSE.
2. **AJUSTE** la boquilla hacia arriba hasta el ángulo de rociado deseado, puede girar hasta 60 grados. **ASEGÚRESE DE APUNTAR LEJOS DE LA CARA Y DE LAS PERSONAS.**
3. **GIRE** la boquilla al tamaño de textura deseado: fina, media o gruesa.
4. **AGITE** la lata boca abajo **enérgicamente** durante más de un minuto después de oír que la esfera mezcladora se mueve libremente en la lata. **IMPORTANTE** Dispense una ráfaga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie. Asegúrese de que está en un área bien ventilada.
5. **ROCÍE** manteniendo la lata a una distancia aproximada de 12 a 18 pulgadas de la superficie usando ráfagas intermitentes, barriendo a través de la reparación con un movimiento rápido y continuo. Para una mezcla superior, aplique la textura en el área de reparación circundante usando la lata. Agregue el cubrimiento según sea necesario para igualar la densidad de la textura. Si no está satisfecho, raspe y vuelva a aplicar. **IMPORTANTE** asegúrese de que el área esté bien ventilada y de que se utilice el equipo de seguridad adecuado.
6. **PINTURA:** Deje secar la textura durante 5 minutos antes de pintar. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores, utilice una pintura para exteriores
7. **LIMPIE** las herramientas y el área con una toalla y alcoholes minerales, acetona o IPA. Coloque la boquilla en posición vertical, invierta la lata y apunte la parte superior hacia abajo. Rocíe sobre una superficie desechable hasta que no salga nada de textura. Asegúrese de eliminar cualquier acumulación de textura de la punta/boquilla para evitar que el material se seque sobre esta.
8. **ALMACENAJE:** Ajuste el ángulo de rociado a la posición inicial y vuelva a bloquear con la lengüeta.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base polimérica	Resina acrílica
Porcentaje de sólidos por peso	55.4%
Densidad (lb por galón (3.78 l))	12.5
Olor	Olor fuerte
Limpieza	Alcoholes minerales, acetona o IPA
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	Fino: hasta 115 pies ² (14.4 m ²) Medio: hasta 100 pies ² (9.3 m ²) Pesado: hasta 85 pies ² (7.9 m ²)
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	Mejor entre 65° F - 80° F (18° C - 27° C)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	Superior a 40° F (4° C)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

El material no curado puede limpiarse con alcohol mineral, acetona o IPA. El exceso de material curado se puede raspar o lijar.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se espera, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, y tenga disponible el recibo de venta y el envase del producto para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso. : Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"

(Pregúntele al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.