



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SELLADOR DE ESPUMA CORTAFUEGO DAP® – anaranjado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cortafuego DAP® Touch n' Seal® FireBlock es un sellador de espuma cortafuego que es ideal para aplicaciones de HVAC, plomería y electricidad. Las pruebas independientes confirman que el cortafuego resiste las llamas dos veces más que la competencia e inhibe la circulación de oxígeno, en las penetraciones de servicio donde el fuego pueda propagarse rápidamente. FireBlock es anaranjado brillante y los inspectores lo pueden identificar fácilmente como un sellador de penetración cortafuego.



Fórmula cortafuego aprobada (ICC-ES ESR-1926)

EMPAQUE	COLOR	UPC
Envase de 12 oz. (340g)	Anaranjado	7565010030

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Sellador de espuma para todo uso, resistente a las llamas
- Rellena y sella las penetraciones de servicio
- Bloquea la infiltración del aire reduciendo la propagación de las llamas en las paredes y techos,
- Fórmula autoextinguible
- Clasificación V-0 para prueba de inflamabilidad UL-94



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Excelente desempeño en las pruebas modificadas de la ASTM (American Society of Testing Materials) (Sociedad Americana de Materiales y Pruebas) E-814 y UL-175 (Underwriters Laboratories):
- Color anaranjado fácilmente identificable
- Ideal para Aplicaciones eléctricas en Calefacción, plomería ventilación y aire acondicionado.

USOS SUGERIDOS

USE PARA RELLENAR Y SELLAR:

- A través de penetraciones Calefacción, ventilación, aire acondicionado, plomería, etc.)
- A través de penetraciones o juntas donde el sellador de espuma bloqueadora del fuego esté especificado
- Divisiones y paredes de montantes
- Parte superior e inferior de largueros de escalera
- Conexiones de espacio en soffits y techos falsos

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique a temperaturas entre 60°F a 100°F (16°C a 32°C).
- La superficie debe estar libre de grasa, aceite y suciedad para mejor adhesión.
- Dispense en posición INVERTIDA
- Aplique en espacios con humedad relativa de 40% o más

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: Importante – lea todas las indicaciones y precauciones antes de usar. Siempre use guantes, protección para los ojos, y ropas de trabajo. Use telas protectoras. El producto es inflamable durante la dispensación – apague las fuentes de ignición antes de usar.

Preparación: Para fomentar la adhesión la superficie debe estar libre de aceite y suciedad. Ensamble el adaptador, y cuidadosamente atornille el ensamble del disparador sobre la válvula. Con el ensamble del disparador fijado, agite bien durante 30 segundos. Sosteniendo el envase en posición invertida, active lentamente el disparador hasta que la espuma se comience a dispensar. Con el ensamble del disparador fijado, agite bien durante 30 segundos. Antes de comenzar el trabajo primero practique dispensando en materiales de desecho.

Aplicación: Para mejores resultados este producto solo se debe dispensar en POSICIÓN INVERTIDA y aplicar en espacios con humedad relativa mayor de 40%. Rellene la separación no más de 1/3, permitiendo espacio para la expansión. No rellene excesivamente. Importante: La espuma continuará dispensándose durante unos segundos después de soltar el disparador– mantenga la punta del tubo en movimiento para disminuir la posibilidad de llenado excesivo. La espuma no es pegajosa en 30 minutos y seca en 4 horas. El exceso de espuma se puede recortar, lijar, calafatear o enlucir según sea necesario. La luz solar directa decolora la espuma si no está pintada o cubierta.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Limpieza: Si la espuma húmeda entra en contacto con la piel, limpie inmediatamente con un paño seco (no use agua), el agua acelera el curado. La espuma curada debe quitarse mecánicamente de las superficies. La espuma no curada se puede eliminar de la mayoría de las superficies con un limpiador de espuma o con acetona. No intente retirar los solventes curados. Si la espuma se seca en la piel, aplique cantidades generosas de vaselina, póngase guantes plásticos y espere 1 hora. Con un paño limpio, limpie firmemente todo el residuo y repita el proceso si fuese necesario. **NO USE** acetona ni otros solventes para retirar el producto de la piel.

Almacenamiento/Reutilización: **Deténgase y vuelva a comenzar hasta 3 semanas más tarde.** Para almacenar la porción no utilizada, doble el tubito y vuelva a colocarlo sobre la perilla encima del disparador del dispensador. Almacene el envase de lata en posición vertical a menos de 90° F (32° C). Almacene el envase de forma vertical a menos de 90 ° F 32 ° C) Para almacenar la porción no utilizada, doble el tubito (retirando la espuma curada), agite bien y aplique como se indica

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Rendimiento por envase (cordón de 1/2")	270 pies lineales
Tiempo de secado/ sin adherencia	10 minutos
Tiempo de curado:	1 hora
Vida útil en el contenedor	12 meses
Rango de temperatura para la aplicación	60°F a 100°F (16°C ~ 38°C)
Clasificación de inflamabilidad UL94	V-0
Normas aplicables ICC-Servicios de evaluación (ICC-ESR-1926)	Aprobado
Valor R según la norma C-518 C-518 de la ASTM	4.5 /in (25mm)
Resistencia compresiva D-1621	11 psi
Densidad D-1622 (American Society of Testing Materials,(ASTM)	1.3-1.8 PCF
Resistencia a la tracción ASTM D-1623	26 psi
Contenido de celdas cerradas D-2856 (American Society of Testing Materials,(ASTM)	77%
Código internacional de construcción	Compatible
Código residencial internacional	Compatible
Código Nacional de Administración de Edificación (Building Officials Code Administrators (BOCA)	Compatible
Código Estándar de Edificación 1999	Compatible
Código Estándar de Edificación 1997	Compatible
Compatible con la Oficina de Mobiliario y Aislamiento para el Hogar de California	Compatible



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no funciona cuando se utiliza según las instrucciones en el plazo de un año, a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS y tenga disponible el recibo de compra y el envase del producto para obtener un producto de sustitución o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto)

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

R141
75
1L15



**UNDERWRITERS
LABORATORIES INC.
MASILLA Y SELLADOR**

**CLASIFICADOS -
Características de
combustión de la
superficie**

**Aplicado a tablero de
cemento inorgánico
reforzado***

Propagación de llamas 5
Desarrollo de humo 0

*PROBADO SEGÚN LO APLICADO EN TRES CORDONES DE ½" (1,27CM) DE DIÁMETRO EN CENTRO DE 5" (12,7 CM) CUBRIENDO 8,3% DEL ÁREA DE LA MUESTRA DE PRUEBA EXPUESTA.