



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Si el área que va a parchar es más profunda de 1/2 pulgada (1.3 cm) aplique el parche en capas de 1/4 de pulgada (6.4 mm), máximo 1 pulgada (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque en cada aplicación.
4. Si utiliza un “pegamento”, aplique al menos una capa del parche de concreto a ambas superficies que va a reparar. Presione las piezas entre sí y utilice una abrazadera o pesos para apoyar el ensamble durante el curado.
5. Las áreas parchadas se pueden pintar con una pintura de látex de calidad después de 2 a 4 horas o con pintura alquídica después de 24 horas si lo desea.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Emulsión de látex
Contenido de sólidos	83% +/- 1%
Temperatura de aplicación	Temperaturas superiores a 40° F (4° C)
Tiempo de secado	Deje secar 24 horas antes de conducir sobre el área parchada. No aplique si se espera lluvia dentro del período de secado o si es probable que la temperatura sea inferior a 40° F (4° C),
Se puede pintar	Sí, después de 2 a 4 horas, más tiempo si la humedad es alta.
Vida útil	12 meses

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave la piel y las manos con agua y jabón. Lave los implementos de inmediato con agua. El material curado se debe cincelar o raspar. Cierre herméticamente el contenedor después de cada uso.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.