



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Aditivo nivelador de piso y líquido adherente Bondex® de DAP®

Revisado: 7/26/05

- Para usar como “pegamento” de concreto
- Adhiere el concreto viejo al nuevo
- Aumenta la adherencia y la flexibilidad

Paquete: Pinta, galón
Color: Blanco
Número UPC: 35082, 35090

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El aditivo nivelador para pisos y líquido adherente de DAP®/Bondex® es un producto versátil que puede usarse como “pegamento” para unir el concreto nuevo al viejo; y como aditivo, para aumentar la adherencia y flexibilidad en el yeso, mortero, concreto, nivelador de piso, estuco y pintura para cemento a prueba de agua. Utilícelo en interiores y exteriores.

Sugerencias de uso:

Ideal para usar en aplicaciones de:

- *Cemento*
- *Yeso*
- *Pintura para cemento a prueba de agua*
- *Nivelador de piso*

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

La superficie a reparar o restaurar no deben tener restos de partículas sueltas, polvo, aceite ni suciedad

Aplicación Como “pegamento” de concreto: Sobre la superficie seca, aplique con una brocha, rodillo o rociador, aditivo nivelador para pisos y líquido adherente no diluido. Revista toda la superficie y deje que el líquido adquiera una consistencia pegajosa antes de realizar cualquier reparación. En el caso de áreas extensas, trabaje en secciones de aproximadamente 3 pies por 3 pies, es decir, trabaje en un área que pueda volver a recubrirse en un período razonable.

Como aditivo para reparar productos:

- Para fortalecer el concreto: Si utiliza una bolsa de concreto pre-mezclada, utilice 1/4 pinta de líquido adherente por una bolsa de 10 libras, 1 pinta por una bolsa de 45 libras, y 1 cuarto por una bolsa de 90 libras. Añada agua para obtener una consistencia adecuada. Para obtener una resistencia máxima duplique la cantidad anterior.

- Como mortero y aditivo de estuco: Utilice la misma proporción que utilizó para el concreto.
- Como aditivo plástico: Cuidadosamente agregue yeso al líquido adherente no diluido para obtener la consistencia deseada. Para obtener una máxima adherencia, “selle” el área a restaurar con líquido adherente antes de colocar el yeso.
- Como aditivo nivelador para piso: Agregue 1 pinta de líquido adherente a 4 libras de nivelador para pisos de DAP®, o 3 cuartos de líquido adherente a 25 libras del nivelador para piso. Si desea obtener una consistencia menos espesa, agregue agua.
- Como aditivo de pintura para cemento a prueba de agua: Siga las instrucciones de mezcla detalladas en el envase de albañilería impermeable para servicios pesados de DAP®.

Cobertura: 1 galón de líquido adherente cubre aproximadamente 240-300 pies cuadrados.

Características físicas y químicas:

Base:	Emulsión de acetato de vinilo
Volátil:	Agua
Punto de inflamabilidad:	No es inflamable
Sólidos:	48 ± 2.0%
Peso/galón:	9.0 lb.± 0.1
Gravedad específica:	Agradable
Color:	Blanco
Consistencia	Liso
Alcance de la temperatura para la aplicación del producto:	Superior a los 50°F (10°C)
Resistencia de la unión:	Altura
Tiempo de secado:	45 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	Supera 5 ciclos
Caducidad:	1 año como mínimo
Almacenamiento:	A temperatura ambiental entre 40-80°F (4°C- 27°C)

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 000 79706 001

Limpieza:

Antes de que se seque el producto, quite el excedente de aditivo con un paño húmedo. El producto cuando se seca debe rasparse o cortarse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.