



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 11/29/06

Adhesivo DAP® para la construcción para el área circundante de la bañera y paredes para ducha

- Fórmula de adherencia rápida
- Resistente al vapor, calor y agua
- Sellado resistente y permanente

Paquete: 10.3 onzas líquidas (305 mL)
Color: Gris claro
Número UPC: 70798 25420, 70798 2524

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 a.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página de Internet de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El adhesivo DAP® para la construcción para el área circundante de la bañera y paredes para ducha está especialmente formulado para la instalación de áreas circundantes de bañera y cerramientos de paredes para ducha a una amplia variedad de sustratos.

Sugerencias de uso:

Adhiere la mayoría de cerramientos de paredes para ducha y áreas circundantes de la bañera de plástico, fibra de vidrio y refuerzo de espuma a panel de yeso, madera contrachapada, panel tipo anti-humedad, tablas de soporte de cemento y azulejos de cerámica.

Para obtener mejores resultados:

- Aplique en temperaturas entre los 40°F y 90°F.
- Se recomienda su uso sólo en aplicaciones de pared para ducha y áreas circundantes de la bañera.
- No es adecuado para áreas circundantes de bañeras más delgadas o translúcidas.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

INSTRUCCIONES: Antes de comenzar, lea cuidadosamente y siga las instrucciones del fabricante de las áreas circundantes para bañera/pared para ducha.

1. Las superficies deben estar limpias, secas, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla hasta obtener un cordón de 3,2 mm (1/8 in.).
4. Perfore el sello metálico interno.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.

6. Aplique un cordón continuo de 3,2 mm (1/8 in.) en el panel posterior siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante del área circundante de bañera.
7. Si se determina en las instrucciones del fabricante del área circundante de la bañera, esparza el adhesivo de manera uniforme utilizando un palustre con ranura en V.
8. En el lapso de 10 minutos, coloque y presione bien el panel en el lugar.

Características físicas y químicas:

Medio:	Goma sintética
Volátil:	Destilados de petróleo
Punto de inflamación:	<0°F
Sólidos:	77% por peso
Peso/galón:	11,4 libras
Olor:	Solvente fuerte
Color:	Gris claro
Consistencia	Pasta homogénea
Rango de la temperatura de aplicación:	-35°F a 140°F (-37°C a 60°C)
Rango de la temperatura de trabajo:	-20°F a 140°F (-29°C a 60°C)
Tiempo de aireado:	10 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Cobertura:	El cordón de 6,4 mm (1/8 in.) cubre 38,4 m (126 pies) lineales
Vida útil:	1 año
MSDS No.	000 77088

Limpieza y almacenamiento:

Utilice alcoholes minerales para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie y las herramientas. Siga las medidas de precaución del fabricante del solvente. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. No utilice solventes en las áreas circundantes de la bañera. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que no se abra y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., suite 200, Baltimore, MD, 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.