



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parche de cemento listo para usar de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DAP® Ready-To-Use Concrete Patch (Parche de cemento listo para usar) es un compuesto a base de látex listo para usar con refuerzo de fibra para aumentar la durabilidad y lograr una reparación duradera. Perfecto para reparar agujeros, grietas, roturas y desconchones en superficies de hormigón o mampostería. El material texturizado es fácil de aplicar con llana y alisarse para lograr un acabado sin costuras. Proporciona una excelente adherencia al concreto tanto envejecido como verde. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de albañilería. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.** Cuando seca, el material adquiere el color gris del concreto. Interior/exterior.



| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| Cuarto de galón (946 ml) | Gris | 7079831082, 7079831084 |
| Galón (3.8 l) | Gris | 7079831090 |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Repara grietas y roturas en concreto y mampostería
- Duradera y resistente a la contracción
- Se puede usar para nivelación de puntos

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y otros pequeños defectos en el concreto y en superficies de mampostería.

APLICACIÓN

1. Use un cepillo de alambre, cincel o implemento similar para retirar todo el material suelto, el polvo y la suciedad del área que se va a reparar. Use un solvente para retirar el aceite y la grasa. Torne áspera la superficie una o dos pulgadas (2.5 cm a 5 cm) más allá del área que va a reparar para obtener una buena unión. Humedezca el área con agua limpia – **NO INUNDAR.**
2. Revuelva el parche hasta lograr una consistencia suave; no dilución. Llene el área con una espátula flexible, espátula ancha o palustre en el área que va a reparar, presionando el compuesto firmemente en los agujeros o grietas. Mojar la espátula con agua es muy útil para lograr una película suave.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Si el área que va a parchar es más profunda de 1/2 pulgadas (1.3 cm) aplique el parche en capas de 1/4 de pulgada (6.4 mm), máximo 1 pulgada (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque cada aplicación.
4. Si utiliza un "pegamento", aplique al menos una capa del parche de concreto a ambas superficies que va a reparar. Presione las piezas juntas y utilice una abrazadera o pesos para apoyar el ensamble durante el curado.
5. Las áreas parchadas se pueden pintar con una pintura de látex de calidad después de 2 a 5 horas o pintura alquídica después de 48 horas si lo desea.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el material no está curado

| | |
|--|---|
| Apariencia/Consistencia | Gris |
| Base de polímero | Emulsión de látex |
| Porcentaje de sólidos por peso | 79.6% |
| Densidad (lb por galón) | 11.96 |
| Olor | Leve |
| Limpieza | Agua |
| Vida útil en el contenedor | 12 meses en el contenedor original sin abrir |
| Cubrimiento | 1 QT cubre aproximadamente 2 pies ² a 1/8" (3.2 mm) 1 galón cubre aproximadamente 8 pies ² a 1/8" (3.2 mm) |
| Condiciones de almacenaje: | Almacene entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C) |
| Propiedades de la aplicación típica | |
| Rango de temperatura para la aplicación | 40°F a 90°F (4°C a 32°C) |
| Tiempo para endurecer: | 3-5 horas a 1/4" de profundidad |
| Tiempo de curado completo | 48 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad, para un espesor de 1/4" |



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa. El material curado debe ser cincelado o raspado. Evite el congelamiento. Cierre muy bien el envase después de cada uso.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio web en dap.com.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert".

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.