



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla ligera FAST 'N FINAL® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La masilla ligera para rellenar FAST 'N FINAL® de DAP® le permite parchar e imprimir en un solo paso fácil, ahorrándole tiempo y dinero. Seca rápido sin necesidad de lijar ni imprimir y le permite pintar en 30 minutos. Es fácil de aplicar con una sola pasada de la espátula. No se contrae ni se raja. Ideal para rellenar agujeros, grietas y defectos en paneles de yeso, yeso, madera y estuco. La masilla ligera para rellenar FAST 'N FINAL de DAP tiene poco olor y es para uso en interiores y exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
3 oz (85 g)	Blanco	7079812321
½ pinta (237 ml)	Blanco	7079812140
1 pinta (473 ml)	Blanco	7079812141
¼ de galón (946 ml)	Blanco	7079812142
Galón (3.8 l)	Blanco	7079812143

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Parcha y da imprimación en un solo paso
- Secado rápido – Pintura de látex lista en 30 minutos
- No se requiere lijar
- No se deforma ni se contrae
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en: paneles de yeso, yeso, madera, estuco, ladrillo.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando la temperatura sea inferior a 40°F (4°C).
- No lo use en superficies de desgaste o donde ocurran expansión y contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- Para aplicaciones exteriores/expuestas a la humedad, primero aplique una imprimación impermeable, luego aplique un revestimiento o una pintura impermeable, antes de la exposición a la humedad. No utilice para aplicaciones de remate de albañilería en ladrillo.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales extraños.
2. Revuelva muy bien antes de utilizar.
(Cuando use el tubo de 2.8 oz (79.4 g), retire la parte superior, agarre la parte inferior del tubo y retuerza una cantidad muy pequeña (aproximadamente 1/16" (1.6 mm) de compuesto de relleno. Aplique directamente a la superficie o use la espátula integrada de masilla para rellenar, raspe la masilla para rellenar desde la parte superior del tubo y aplique a la pared).
3. Presione la masilla para rellenar en el agujero o grieta utilizando una espátula limpia.
4. Pase la hoja firmemente por la superficie para retirar el exceso de material en una pasada.
5. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente la masilla para rellenar.
6. Una aplicación por lo general es suficiente para reparaciones menores.
Para reparaciones más profundas de 1/8 in. (6.4 mm), aplique dos o más capas permitiendo que la masilla para rellenar seque entre una y otra aplicación.
7. Se puede pintar con pintura de látex dentro de los 30 minutos de su aplicación. Para la aplicación cumpla con las instrucciones del fabricante.
8. Si desea lijar, o si se utilizará una pintura a base de aceite, deje que la masilla para rellenar seque completamente (aproximadamente 24 horas).

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Masilla para rellenar	Masilla de relleno inerte
Olor	Leve
Pintura	Se puede pintar con pintura a base de aceite o de látex
Sólidos	75% por volumen (o 42% por peso)
Temperatura de aplicación	40° F (4° C) o más
Temperatura de servicio	-20°F a 150 °F (-29 °C a 66 °C)
Vida útil en el contenedor	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0°F (-18°C)
Tiempo de secado	30 minutos dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. El material seco se deberá retirar raspando o lijando. Compruebe que la tapa del contenedor esté cerrada y firmemente sellada y almacene en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert".

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.