



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Mezcla seca para Parche de pared de yeso de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche de pared de yeso de DAP® se puede usar para reparar agujeros grandes en paredes y techos de yeso de interiores. La fórmula es fácil de mezclar, se aplica sin problema, y al secar se obtiene un acabado duradero y uniforme. El Parche de pared de yeso de DAP® es fácil de lijar y se puede pintar con pintura a base de látex o de aceite.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Bolsa de 25 lb (11.3 kg)	Blanco	7079810304

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Calidad profesional
- Tiempo prolongado para trabajarlo
- Fácil de lijar

USOS SUGERIDOS

Ideal para parchar agujeros y grietas grandes en paredes y techos de yeso.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Use agua fría al preparar la mezcla.
- Lije según sea necesario antes de decorar.
- Se recomienda el lijado en húmedo para evitar generar polvo.
- Siempre utilice una pintura de buena calidad para un acabado profesional.
- Para un fraguado de yeso más rápido, que es ideal para trabajo de manualidades, utilice **Yeso de París de DAP®**.
- Para rellenar y encubrir pequeñas grietas, agujeros de clavos e imperfecciones, use **el Compuesto ligero para llenar FAST 'N FINAL de DAP**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia y libre de papel tapiz, pintura desprendida, yeso, cera, polvo y suciedad.
2. Socave los bordes del yeso existente para que el parche se adhiera alrededor de la abertura. Humedezca el área para parcharla con agua.
3. Agregue el Parche de pared de yeso de DAP® al agua limpia en un contenedor, mezclando 3 partes del polvo por 1 parte de agua fría. Remueva hasta obtener una consistencia suave. (Se puede necesitar mayor cantidad de agua para tandas grandes dependiendo de la consistencia deseada. Agregue pequeñas cantidades a la vez hasta obtener la consistencia deseada). No mezcle más material del que puede utilizar en 2 horas. Deseche cualquier material que ha comenzado a endurecerse.
4. Aplique el Parche de pared de yeso de DAP® con una espátula o llana limpia rellenando alrededor de los bordes. Retire el exceso de material, de modo que el yeso esté a nivel y a ras con la superficie. Para aberturas grandes, profundas, aplique una capa de base y déjela secar. Cuando endurezca, humedezca la superficie y aplique la capa de parche de acabado.
5. Cuando esté completamente seca, lije hasta alisar. Asegúrese que el yeso esté completamente seco y duro antes de pintar (2 horas).

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Tiempo para trabajarlo	1.5 – 2 horas dependiendo de la humedad		
Tiempo de fraguado	2 horas		
Tiempo de curado final	3 días		
Vida útil	12 meses almacenado en el envase original y herméticamente sellado		
Cubrimiento	Parche de pared 25 lbs. (11.3 kg)	Agua 3-1/2 a 4 cuartos de galón (3.3 a 3.8 ml)	Cubrimiento (a 1/4" [6.3 mm] de espesor) 13 pies ² (1.2 m ²)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie con agua antes de que el material endurezca. El material seco se debe raspar, cortar o lijar. Asegúrese que el envase esté cerrado y herméticamente sellado. Almacene en un lugar fresco, seco, alejado de temperaturas frías o calientes extremas.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña de acuerdo con lo indicado, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra. DAP Products Inc. no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.