



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo DAP® WELDWOOD® para revestimiento de piso de madera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo DAP® WELDWOOD® PARA REVESTIMIENTO DE PISO DE MADERA es un adhesivo a base de látex/resina diseñado específicamente para la instalación de revestimiento de piso de parquet de madera preacabado. Forma una unión fuerte y permanente



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (0.94L)	Blanco hueso	7079825133
Galón (3.8L)	Blanco hueso	7079825136

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fácil de dispersar y tiempo prolongado para trabajarlo
- Estupendo agarre inicial
- Excelente capacidad de unión
- Fijación suave
- Unión fuerte, resistente al agua
- Estable en cuanto al congelamiento/descongelamiento.
- No es inflamable – cumple con VOC

USOS SUGERIDOS

Se usa para instalar revestimiento de madera de parquet a sustratos tales como contrachapado de categoría para revestimiento de piso y concreto totalmente curado. No se recomienda para revestimiento de piso de tablas o instalaciones por debajo del nivel del piso.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

El **ADHESIVO DAP® WELDWOOD® PARA REVESTIMIENTO DE PISO DE MADERA** es un producto de fijación suave que permite la expansión y contracción normales de los pisos de madera. Brinda un estupendo agarre inicial para disminuir el deslizamiento durante la instalación. Esta fórmula alta en sólidos elimina la deformación de los pisos ocasionada por la humedad excesiva contenida en el adhesivo. Forma una unión permanente, resistente al agua. El producto no es inflamable, cumple con COV y es estable a la congelación-descongelación.

APLICACIÓN:

Preparación:

1. Mantenga el adhesivo, el revestimiento de piso de madera y la habitación a una temperatura estable de al menos 65°F(18°C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta que los olores del adhesivo no puedan percibirse.
3. Todos los pisos deben estar firmes, planos, secos, lisos, limpios y libres de materiales ajenos
4. Retire los acabados anteriores. Los pisos de concreto deben estar totalmente curados (no menos de 28 días después de vertidos) y sin exceso de humedad, alcalinidad ni presión de agua. Ejecute las pruebas estándar de humedad y alcalinidad si fuese necesario.

Tipo de revestimiento de piso	Tamaño de la muesca del palustre	Cubrimiento aprox.
Parquet de madera, Revestimiento de piso laminado de madera	Muesca cuadrada de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6.4 x 6.4 x 6.4 mm)	5-7 yd ² (4.2 m ² -6.4 m ²)/gal (3.8L)

Aplicación:

1. Distribuya el revestimiento de piso de acuerdo con las instalaciones del fabricante. Siempre deje 1/2" (1.3 cm) de expansión alrededor del perímetro de la habitación y los objetos estacionarios para la expansión normal de la madera.
2. Aplique el adhesivo con un palustre recomendado sostenido a un ángulo de 45°.
3. No disperse más adhesivo del que pueda cubrir en 20 o 30 minutos. Deje 15 minutos de tiempo de exposición al aire antes de la instalación. No devuelva el exceso de adhesivo al contenedor.
4. Termine, corte y coloque en el lapso de 45 minutos.
5. Presione firmemente hacia abajo el revestimiento de piso de madera con un rodillo pesado si así lo recomienda el fabricante del piso de madera. Revise la parte posterior del parquet periódicamente para comprobar que el adhesivo se está transfiriendo adecuadamente a la madera. Si no, aplique más adhesivo.
6. Cierre el área del piso a la circulación general durante 24 horas después de la instalación.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS HABITUALES

Apariencia/Consistencia:	Pasta espesa
Vehículo:	Látex y resinas
Volátil:	Agua
Olor:	Leve
Sólidos:	81% por peso
Peso/galón:	11 libras (5 kg)
Tiempo para trabajarlo:	30-40 minutos
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Pasa menos de 2 ciclos a 0°F (-18°C)
Vida útil:	12 meses, sin abrir

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Evite dejar manchas del adhesivo en el revestimiento de piso. Utilice agua tibia jabonosa para retirar el adhesivo húmedo. Utilice alcoholes minerales para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y el revestimiento de piso. Se debe secar la superficie inmediatamente después de finalizar la limpieza. El material curado se deberá cortar o raspar.

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco en un contenedor sin abrir. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Almacene en el empaque original firmemente sellado, en condiciones frescas y secas.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) para más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al Servicio de atención técnica de DAP, Inc. al 1-888-DAP-TIPS para más información. Tenga a disposición el recibo de venta. La única responsabilidad de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un uso o finalidad en particular. En ningún caso DAP será responsable por daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita o las exclusiones puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.