



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de construcción para espejo, mármol, granito DAP® DYNAGRIP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo para **ESPEJOS, MÁRMOL Y GRANITO DAP® DYNAGRIP®** es un adhesivo híbrido de primera categoría específicamente formulado para instalación de espejos y encimeras. Este adhesivo híbrido de primera brinda una sujeción vertical permanente en una hora, ideal para instalación de espejos. Este adhesivo que cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) es fácil de aplicar con pistola y no daña los espejos, encimeras ni superficies acabadas. El adhesivo para **ESPEJOS, MÁRMOL Y GRANITO DYNAGRIP®** brinda adhesión tenaz en materiales de construcción porosos y no porosos.



EMPAQUE	COLOR	UPC
9 fl oz (266 mL)	Hueso blanco	7079827522

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Sujeción vertical permanente en 1 hora – Brinda una sujeción vertical permanente en 1 hora, ideal para instalar espejos**
- **Une materiales no porosos – Brinda una unión fuerte incluso en superficies no porosas**
- **Resistencia de unión hasta 5 veces más rápida* – Brinda una unión potente rápidamente para completar los trabajos más rápidamente**

*Desarrolla resistencia hasta 5 veces más rápido que los adhesivos resistentes a base de poliuretano dentro de las 24 horas de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- No manchará las encimeras
- Poco olor
- Fácil de aplicar con pistola
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Se adhiere a:

- Aluminio
- Baldosas de cerámica
- Concreto
- Paneles de yeso
- Fibrocemento
- Vidrio
- Granito
- Mármol
- Mampostería
- Metal
- Espejos
- Tablero de fibra orientada (OSB) y OSB mejorado
- Madera contrachapada
- Piedra
- Madera

Se recomienda para:

- Instalación en encimeras y protectores contra salpicaduras
- Instalación de espejos

No se recomienda para:

- Aplicaciones distintas de instalación de espejos, encimeras y protectores contra salpicaduras

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 20°F (-7°C). Mantenga el adhesivo por encima de 40°F (4°C) para facilitar la aplicación con pistola.
- Una de las superficies debe ser porosa.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural y libres de residuos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda ¼" (6.4 mm) para la mayoría de las aplicaciones.
4. Perfore el sello interior de aluminio.
5. Coloque el cartucho en la pistola con aplicador.

ESPEJOS:

1. Aplique un cordón continuo alrededor del perímetro de la parte posterior del espejo (NOTA: Para evitar que el adhesivo se salga por los lados no coloque el cordón demasiado cerca del borde del espejo), aplique un cordón de adhesivo en forma de "S" cubriendo el centro del espejo.
2. En el lapso de 20 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione el espejo firmemente en su lugar.
3. Aplique sujetadores mecánicos y abrazadera según sea necesario
4. Deje secar por un mínimo de una hora.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

ENCIMERAS:

1. Aplique un cordón continuo en la superficie.
2. En el lapso de 20 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione la encimera en su lugar.
3. Refuerce las aplicaciones verticales tales como los protectores contra salpicaduras según sea necesario.
4. Deje secar por un mínimo de una hora.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta suave
Base de polímero	Polímero híbrido
Color del cordón	Blanco hueso
Sólidos por % de peso	99.5%
Olor	Leve
Limpieza	Alcoholes minerales
Punto de ignición	200°F (93°C)
Vida útil	12 meses
Cubrimiento	9 oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 27 pies lineales (9.7 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 12 pies lineales (4.2 m lineales)
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura para la aplicación	20°F a 120°F (7°C a 49°C)
Tiempo para trabajarlo	20 minutos
Tiempo total de curado	24 horas
Propiedades de rendimiento habituales cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	0°F a 180°F (-18°C a 82°C)
Unión de separaciones	N/A
Contenido de COV	< 15g/L
COV según la Junta de Recursos de Aire (ARB) de California.	<0.5% Wt/Wt



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Adhesivo sin curar: Use alcoholes minerales para limpiar el adhesivo mojado de la superficie y los implementos, cumpliendo con las precauciones del fabricante del disolvente. No utilice alcoholes minerales para limpiar la piel. El adhesivo curado se debe cortar o raspar.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

DAP reemplazará este producto o reembolsará el precio de venta si el producto no se desempeña de acuerdo con lo indicado cuando se utiliza según las instrucciones. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.