



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de construcción para contorno de bañera DAP® DYNAGRIP™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTORNO DE BAÑERA DAP® DYNAGRIP® es un adhesivo de primera categoría, de gran resistencia, específicamente formulado para instalación en contorno de bañera. Este adhesivo de primera es seguro para usar en todos los materiales de contorno de bañera y es transparente al secar para un acabado ideal. EL ADHESIVO PARA CONTORNO DE BAÑERA DYNAGRIP® es un adhesivo de agarre instantáneo, resistente a la humedad, el vapor, el agua y el calor una vez que está totalmente curado.



EMPAQUE	COLOR	UPC
10.3 fl oz (305 mL)	Blanco	7079827521

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Seguro para la ducha – Seguro para usar en todos los contornos de bañera y materiales de recintos de duchas**
- **Transparente al secar para un acabado ideal – Es blanco al aplicarlo y transparente al secar para un acabado ideal**
- **Poder de sujeción más firme* – Adhesión potente para sostener los paneles en su lugar**

*Más fuerte que los adhesivos para contorno de ducha de la competencia

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- No decapa ni quema el material del contorno de la bañera
- Agarre instantáneo
- Limpieza fácil con agua
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Se adhiere a:

- Contornos de bañera de ABS
- Contornos de bañera acrílicos
- Tablero de respaldo de cemento
- Baldosas de cerámica
- Madera precortada
- Paneles de yeso
- Contornos de bañera de fibra de vidrio
- Contornos de bañera de respaldo de espuma
- Panel de yeso resistente al agua (Greenboard)
- Tablero de fibra orientada (OSB)
- Madera contrachapada
- Contornos de bañera de PVC

Se recomienda para:

- Instalación en el contorno de la bañera
- Recintos de paredes de ducha

No se recomienda como:

- Instalación de espejos
- Unir dos materiales no porosos
- Las aplicaciones distintas de los contornos de bañera e instalación de recintos con agua

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C). Mantenga el adhesivo por encima de 40°F (4°C) para facilitar la aplicación con la pistola.
- Una superficie deberá ser porosa.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural, y libres de residuos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda ¼" (6.4 mm) para la mayoría de las aplicaciones.
4. Perfore el sello interior de aluminio.
5. Coloque el cartucho en la pistola con aplicador.
6. Aplique un cordón continuo a los montantes o al sustrato de respaldo, el adhesivo también se puede aplicar a la parte posterior del panel de contorno de la bañera de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante del contorno de la bañera.
7. En el lapso de 10 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los paneles firmemente en su lugar.
8. Permita que el adhesivo cure por 24 horas antes de exponerlo al agua o la humedad.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia:	Pasta suave
Base de polímero:	Látex sintético
Color del cordón:	Blanco
Porcentaje de sólidos por peso:	51%
Olor :	Leve
Limpieza :	Agua y jabón
Punto de ignición:	212°F (100°C)
Vida útil:	18 meses
Cubrimiento:	10 oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 32 pies lineales (9.7 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 14 pies lineales (4.2 m lineales) 28 oz: El cordón de ¼" (6.4 mm) rinde 86 pies lineales (26.2 m) lineales, el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 38 pies lineales (11.6 m lineales)
Propiedades de aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación:	40°F a 100°F (4°C a 38°C)
Tiempo para trabajarlo:	20 minutos
Tiempo total de curado:	7 días
Propiedades de rendimiento habituales cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio:	0°F a 140°F (-18°C a 60°C)
Unión de separaciones	N/A
Contenido de COV	< 50g/L
COV según la Junta de Recursos de Aire (ARB) de California	<1% Wt/Wt

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Adhesivo no curado: Lave con agua tibia y jabón. Adhesivo curado: Se debe cortar o raspar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

DAP reemplazará este producto o reembolsará el precio de venta si el producto no se desempeña de acuerdo con lo indicado cuando se utiliza según las instrucciones. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición, para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.