



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo en aerosol para todo uso RAPIDFUSE® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo en aerosol RAPIDFUSE® de DAP® es una fórmula en aerosol tipo rocío que se puede utilizar para unir temporal o permanentemente materiales ligeros incluyendo alfombras, aluminio, muchos tipos de plástico, papeles, fieltro, espumas, metales y cartón.



EMPAQUE	COLOR	UPC
PESO NETO DE 11 ONZAS (325 ML)	Transparente	7079800114

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Aerosol tipo rocío
- Brinda una unión temporal o permanente
- Ideal para aplicaciones de pasatiempos y manualidades
- Fórmula de uso en interiores/exteriores.

USOS SUGERIDOS

Ideal para uso en:

- Trabajos de rebordes
- Trabajos de tapicería

Se adhiere a:

- Aluminios
- Plásticos
- Papel
- Alfombras
- Espumas
- Fielto
- Metales
- Cartón



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. **¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DEL MATERIAL (SAFETY DATA SHEET, SDS).**
2. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y el proceso de curado.
3. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de materiales ajenos.
4. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
5. Agite el envase durante 1 a 2 minutos antes de utilizar.
6. Retire el seguro de aplicación del envase de lata en aerosol deslizándolo hacia arriba y descartándolo.
7. Sostenga el envase a 6-8 pulgadas (15-20 cm) de la superficie que va a rociar.
8. Conserve el envase en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo en la superficie que va a unir.
9. Efectúe la unión mientras el adhesivo esté intensamente pegajoso, de 1 a 10 minutos después de la aplicación.
10. Presione los objetos firmemente entre sí por toda la superficie.
11. **Para uniones temporales:** Rocíe una superficie y deje secar hasta por 30 minutos.
12. **Para uniones permanentes:** Rocíe ambas superficies y deje secar hasta por 2 horas.
13. **Tiempo máximo de abertura:** Aplicación en un solo lado: 30 minutos. Aplicación en los dos lados: 2 horas

DESPUÉS DEL USO: Invierta el envase de lata y oprima la punta del aerosol hasta que el rocío esté sin adhesivo. Almacene el ensamble adherido fuera de la luz solar directa y en condiciones estables hasta que seque completamente (aproximadamente 24 horas). Si la punta del aerosol se obstruye, límpiela con un alcohol mineral o acetona.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Caucho sintético
Volátil:	Solvente orgánico
Temperatura de aplicación:	60°F a 80°F (16° C a 27° C)
Rango de temperatura de servicio:	0° F a 150° F (-18° C a 66° C)
Cubrimiento:	Aproximadamente 68 pies ² (20.7 m ²) por envase de lata en una sola superficie. La cobertura variará dependiendo de la porosidad de los sustratos.
Olor:	A solvente
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Vida útil:	12 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se debe cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se use según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta: llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com